

Elementy modułowe

Zestawy (zawór redukcyjny z filtrem, smarownica)

Seria AC**A



- zestaw przygotowania powietrza
- zmontowany, gotowy do zastosowania
- 3 rodzaje materiałów zbiornika do różnych warunków pracy (poliwęglan, nylon, metal)
- dostępny automatyczny spust kondensatu i wbudowany manometr
- redukcja czasu dostawy i montażu
- pojedyncze urządzenia z gwintem wewnętrznym, niepotrzebny adapter
- przepływ przy 0,7 MPa

Ręczny spust kondensatu

Symbol zamówieniowy	Gwint przyłączy	Przepływ [Nl/min]	Zakres ciśnienia wyjściowego [MPa]	Dokładność filtracji [µm]	Symbol
AC10A-M5	M5	90	0,05 ~ 0,7	5 (opcja: 2, 10, 20, 40, 70, 100 µm)	
AC20A-F01	G1/8	500	0,05 ~ 0,85		
AC20A-F02-X64	G1/4				
AC30A-F03	G3/8	1700			
AC40A-F04	G1/2				
AC40A-F06	G3/4	3000			

Automatyczny spust kondensatu

Symbol zamówieniowy	Gwint przyłączy	Przepływ [Nl/min]	Zakres ciśnienia wyjściowego [MPa]	Dokładność filtracji [µm]	Symbol
AC10A-M5C	M5	90	0,05 ~ 0,7	5 (opcja: 2, 10, 20, 40, 70, 100 µm)	
AC20A-F01C	G1/8	500	0,05 ~ 0,85		
AC20A-F02C-X64	G1/4				
AC30A-F03D	G3/8	1700			
AC40A-F04D	G1/2				
AC40A-F06D	G3/4	3000			