

Siłowniki znormalizowane

Siłowniki znormalizowane z profilową tuleją, zgodne z normami ISO/VDMA

Seria CP96



- siłowniki znormalizowane zgodne z ISO 15552 i VDMA 24562
- rowki do montażu czujników wg CNOMO i rowki okrągłe na 4 ścianach korpusu
- czujniki położenia wsuwane w rowki
- tuleja profilowa z wbudowanymi ściągami
- łatwa nastawa tłumienia na końcu skoku
- zmniejszone ugięcie tłoczyska dzięki większej precyzji ułożyskowania i uszczelnienia

Siłowniki dwustronnego działania z magnesem i nastawną amortyzacją

Symbol zamówieniowy	Ø tłoka [mm]	Skok [mm]	Gwint przyłączy	Gwint tłoczyska	Średnica tłoczyska [mm]	Zakres prędkości tłoka [mm/s]
CP96SDB32-*	32	25 ~ 2000	G1/8	M10x1,25	12	50 ~ 1000
CP96SDB40-*	40		G1/4	M12x1,25	16	
CP96SDB50-*	50			M16x1,5	20	
CP96SDB63-*	63		G3/8	M20x1,5	25	
CP96SDB80-*	80					
CP96SDB100-*	100		G1/2	M27x2	32	50 ~ 700
CP96SDB125-*	125					

* Skok

Siłowniki dwustronnego działania z magnesem, z obustronnym tłoczyskiem i nastawną amortyzacją

Symbol zamówieniowy	Ø tłoka [mm]	Skok [mm]	Gwint przyłączy	Gwint tłoczyska	Średnica tłoczyska [mm]	Zakres prędkości tłoka [mm/s]
CP96SDB32-*W	32	25 ~ 1000	G1/8	M10x1,25	12	50 ~ 1000
CP96SDB40-*W	40		G1/4	M12x1,25	16	
CP96SDB50-*W	50			G3/8	M16x1,5	
CP96SDB63-*W	63		G1/2		M27x2	
CP96SDB80-*W	80					
CP96SDB100-*W	100		32	50 ~ 700		
CP96SDB125-*W	125					

* Skok

Wyposażenie

Czujniki położenia

	Czujnik z kablem 3 m	Czujnik ze złączem M8 i kablem 0,5 m
Kontaktronowe, 2-przewodowe, wskaźnik stanu	D-A93L	D-A93SAPC
Elektroniczne, 2-przewodowe, wskaźnik stanu	D-M9BL	D-M9BSAPC
Elektroniczne, 3-przewodowe, PNP, wskaźnik stanu	D-M9PL	D-M9PSAPC

Elementy mocujące siłownik

Ø tłoka	Nr	32	40	50	63	80	100	125
Łapa mocująca	1	L5032	L5040	L5050	L5063	L5080	L5100	L5125
Ucho podwójne standardowe	2	D5032(F)	D5040(F)	D5050(F)	D5063(F)	D5080(F)	D5100(F)	D5125
Ucho	3	C5032(F)	C5040(F)	C5050(F)	C5063(F)	C5080(F)	C5100(F)	C5125
Ucho podwójne do przegubu kulowego	4	DE5032(F)	DE5040(F)	DE5050(F)	DE5063(F)	DE5080(F)	DE5100(F)	DE5125
Ucho z łożyskiem wahlwym	5	CR5032(F)	CR5040(F)	CR5050(F)	CR5063(F)	CR5080(F)	CR5100(F)	CS5125
Kołnierz	6	F5032	F5040	F5050	F5063	F5080	F5100	F5125
Wspornik wahlwy	7	E5032(F)	E5040(F)	E5050(F)	E5063(F)	E5080(F)	E5100(F)	E5125(F)
Wspornik skośny z łożyskiem wahlwym	8	ES5032	ES5040	ES5050	ES5063	ES5080	ES5100	ES5125

Elementy mocujące montowane na tłoczysku

Ø tłoka	Nr	32	40	50	63	80	100	125
Końcówka prosta wahlwa	9	KJ10D	KJ12D	KJ16D	KJ16D	KJ20D	KJ20D	KJ27D
Końcówka widełkowa	10	GKM10-20	GKM12-24	GKM16-32	GKM16-32	GKM20-40	GKM20-40	GKM30-54
Element kompensacyjny	11	JA30-10-125	JA40-12-125	JA50-16-150	JA50-16-150	JAH50-20-150	JAH50-20-150	JA125-27-200

