



Średnica

7,2 = 40 mm<sup>2</sup>

RECTUS Seria





26KA

wielkość oryginalna

**Opis techniczny**

Profil standardowy EURO. Uniwersalne szybkozłączce mosiężne. Ergonomiczna tuleja ryglująca zabezpiecza korpus zaworu przed brudem. Wtyczka serii 26 wykonana z mosiądzu. Stalowa wtyczka serii 25 zalecana w przypadku wibracji.

**Wykres****Inne wykonania dostępne w serii 26**

- mosiądz/stal dwustronnie odcinająca
- ze stali AISI 303 jednostronnie odcinająca
- z systemem rozłączania bezciśnieniowego

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszym konsultantem

**Zalety**

Obsługa jednoręczna. Standard europejski.

**Kompatybilność**

RECTUS 25  
RECTUS 1600/1625  
TEMA 1600  
CEJN 320  
JWL 520 + JWL 530  
i inne produkty niemieckie

**Ciśnienie robocze**

PN = 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4 : 1.

**Temperatura robocza\***

-20°C do +100°C (NBR)  
-40°C do +120/150°C (EPDM)  
-15°C do +200°C (FKM)  
zależnie od medium.

\*przy temperaturze poniżej -20°C i powyżej +100°C specjalne uszczelnienia dostępne na zapytanie.

**Budowa****Gniazdo**

Korpus gwintowany  
Korpus zaworu  
Tuleja ryglująca  
Zawór  
Sprężyna i pierścień  
Wałeczki ryglujące  
Uszczelki

Standardowa

Mosiądz  
Mosiądz  
Mosiądz  
Mosiądz  
AISI 301  
AISI 420  
NBR

Niklowana

Mosiądz niklowany  
Mosiądz niklowany  
Mosiądz niklowany  
Mosiądz  
AISI 301  
AISI 420  
NBR

**Wtyk**

Wtyk

Mosiądz

Mosiądz niklowany

**Gniazda****RECTUS Seria 26KA**

	Przyłącze A	Hex SW	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	Hex1 SW1	B mm	G mm	Wersja	Kod	DS	
<p>gwint zewnętrzny</p>	G 1/8	22	43	25	9					Standard	26KA AW10 MPX	■	
										Niklowana	26KA AW10 MPN	■□	
	G 1/4	22	39	25	9						Standard	26KA AW13 MPX	■
											Niklowana	26KA AW13 MPN	■
	G 3/8	22	41	25	9						Standard	26KA AW17 MPX	■
											Niklowana	26KA AW17 MPN	■
	G 1/2	22	44	25	12						Standard	26KA AW21 MPX	■
											Niklowana	26KA AW21 MPN	■
	G 1/2	24	42	25	10						Standard	26KA AW21 MPXS36	■□
											Niklowana	26KA AW21 MPNS09	■□

DS = czas dostawy:





■ z magazynu (max 7 dni)

■□ krótki (2-3 tygodnie)

□ średni (zgodnie z potwierdzeniem)

# Gniazda

# RECTUS Seria 26KA

	Przyłącze A	Hex SW	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	Hex1 SW1	B mm	G mm	Wersja	Kod	DS	
 <p><b>gwint zewnętrzny</b></p>	M 14 x 1,5	22	42	25	10					Standard	26KA AD14 MPX	■	
										Niklowana	26KA AD14 MPN	■	
	M 16 x 1,5	22	43	25	11					Standard	26KA AD16 MPX	■	
										Niklowana	26KA AD16 MPN	■	
	M 18 x 1,5	22	43	25	11					Standard	26KA AD18 MPX	■	
										Niklowana	26KA AD18 MPN	■	
 <p><b>gwint wewnętrzny</b></p>	G 1/4	22	41	25	9					Standard	26KA IW13 MPX	■	
										Niklowana	26KA IW13 MPN	■	
	G 3/8	22	41	25	9					Standard	26KA IW17 MPX	■	
										Niklowana	26KA IW17 MPN	■	
	G 1/2	24	44	25	10					Standard	26KA IW21 MPX	■	
										Niklowana	26KA IW21 MPN	■	
	M 14 x 1,5	22	44	25	9					Standard	26KA IM14 MPX	■	
										Niklowana	26KA IM14 MPN	■	
	M 16 x 1,5	22	44	25	9					Standard	26KA IM16 MPX	■	
										Niklowana	26KA IM16 MPN	■	
	M 18 x 1,5	22	44	25	9					Standard	26KA IM18 MPX	■	
										Niklowana	26KA IM18 MPN	■	
 <p><b>tuleja do węża</b></p>	6 mm	21	58	25	25					Standard	26KA TF06 MPX	■	
										Niklowana	26KA TF06 MPN	■	
	8 mm	21	58	25	25					Standard	26KA TF08 MPX	■	
										Niklowana	26KA TF08 MPN	■	
	9 mm	21	58	25	25					Standard	26KA TF09 MPX	■	
										Niklowana	26KA TF09 MPN	■	
	10 mm	21	58	25	25					Standard	26KA TF10 MPX	■	
										Niklowana	26KA TF10 MPN	■	
	13 mm	21	58	25	25					Standard	26KA TF13 MPX	■	
										Niklowana	26KA TF13 MPN	■	
	6 mm Parker	21	58	25	20,5					Standard	26KA TP06 MPX	■	
										Niklowana	26KA TP06 MPN	■	
10 mm Parker	21	58	25	24					Standard	26KA TP10 MPX	■		
									Niklowana	26KA TP10 MPN	■		
13 mm Parker	21	58	25	28					Standard	26KA TP13 MPX	■		
									Niklowana	26KA TP13 MPN	■		
 <p><b>przyłącze do węża z tworzywa</b></p>	4 x 6 mm	21	58	25	7	6			M 10 x 1	Standard	26KA KO06 MPX	■	
										Niklowana	26KA KO06 MPN	■	
	6 x 8 mm	21	45	25	7	6				M 12 x 1	Standard	26KA KO08 MPX	■
										Niklowana	26KA KO08 MPN	■	
	8 x 10 mm	21	49	25	9	8				M 16 x 1	Standard	26KA KO10 MPX	■
										Niklowana	26KA KO10 MPN	■	
	9 x 12 mm	21	49	25	9	8				M 16 x 1	Standard	26KA KO12 MPX	■
										Niklowana	26KA KO12 MPN	■	

DS = czas dostawy:



■ z magazynu (max 7 dni)

■ krótki (2-3 tygodnie)

■ średni (zgodnie z potwierdzeniem)



## Gniazda

## RECTUS Seria 26KA

	Przyłącze A	Hex SW	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	Hex1 SW1	B mm	G mm	Wersja	Kod	DS
 <p>montaż panelowy, tuleja do węża</p>	6 mm	21	60	25	17	10	17	4	M 12 x 1	Standard	26KA TS06 MPX	■□
										Niklowana	26KA TS06 MPN	■□
	8 mm	21	63	25	17	14	17	4	M 12 x 1	Standard	26KA TS08 MPX	■□
										Niklowana	26KA TS08 MPN	■□
 <p>przyłącze do węża z tworzywa</p>	10 mm	21	72	25	25	14	17	4	G 1/4	Standard	26KA TS10 MPX	■□
										Niklowana	26KA TS10 MPN	■□
	6 x 8 mm	21	132	25	7	6			M 12 x 1	Standard	26KA KK08 MPX	■
										Niklowana	26KA KK08 MPN	■□
	8 x 10 mm	21	143	25	9	8			M 16 x 1	Standard	26KA KK10 MPX	■
										Niklowana	26KA KK10 MPN	■□
	9 x 12 mm	21	150	25	9	8			M 16 x 1	Standard	26KA KK12 MPX	■
										Niklowana	26KA KK12 MPN	■□

## Wtyczki

## RECTUS Seria 26KA



	Przyłącze A	Hex SW	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	Hex1 SW1	B mm	G mm	Wersja	Kod	DS
 <p>tuleja do węża</p>	4 mm		48	12	25					Standard	26SF TF04 MXX	■
										Niklowana	26SF TF04 MXN	■
	6 mm		48	12	25					Standard	26SF TF06 MXX	■
										Niklowana	26SF TF06 MXN	■
	8 mm		48	12	25					Standard	26SF TF08 MXX	■
										Niklowana	26SF TF08 MXN	■
	9 mm		48	12	25					Standard	26SF TF09 MXX	■
										Niklowana	26SF TF09 MXN	■
	10 mm		48	12	25					Standard	26SF TF10 MXX	■
										Niklowana	26SF TF10 MXN	■
	13 mm		48	15	25					Standard	26SF TF13 MXX	■
										Niklowana	26SF TF13 MXN	■
 <p>przyłącze do węża z tworzywa</p>	6 mm Parker		43	16	20,5					Standard	26SF TP06 MXX	■
										Niklowana	26SF TP06 MPN	■□
	10 mm Parker		46	22	24					Standard	26SF TP10 MXX	■
										Niklowana	26SF TP10 MPN	■□
	13 mm Parker		50	24	28					Standard	26SF TP13 MXX	■
										Niklowana	26SF TP13 MPN	■□
	4 x 6 mm		34	12	7	6			M 12 x 1	Standard	26SF KO06 MXX	■
										Niklowana	26SF KO06 MPN	■
	6 x 8 mm		34	12	7	6			M 12 x 1	Standard	26SF KO08 MXX	■
										Niklowana	26SF KO08 MPN	■
	8 x 10 mm	17	42		9	6			M 16 x 1	Standard	26SF KO10 MXX	■
										Niklowana	26SF KO10 MPN	■
9 x 12 mm	17	42		9	8			M 16 x 1	Standard	26SF KO12 MXX	■	
									Niklowana	26SF KO12 MPN	■	

DS = czas dostawy:

■ z magazynu  
(max 7 dni)■□ krótki  
(2-3 tygodnie)□ średni  
(zgodnie z potwierdzeniem)



## Wtyczki

## RECTUS Seria 26KA

	Przyłącze A	Hex SW	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	Hex1 SW1	B mm	G mm	Wersja	Kod	DS
 <p>montaż panelowy, tuleja do węża</p>	6 mm	14	56	17	14	17	4	M 12 x 1	Standard	26SF TS06 MXX	■	
										Niklowana	26SF TS06 MXN	■
	8 mm	17	56	17	14	17	4	M 12 x 1	Standard	26SF TS08 MXX	■	
										Niklowana	26SF TS08 MXN	■
	10 mm	17	56	17	14	19	4	M 14 x 1	Standard	26SF TS10 MXX	□	
										Niklowana	26SF TS10 MXN	■
 <p>przyłącze do węża z tworzywa ze sprężyną ochronną</p>	4 x 6 mm		120	12	7	6		M 10 x 1	Standard	26SF KK06 MXX	■	
										Niklowana	26SF KK06 MXN	□
	6 x 8 mm		127	12	7	6		M 12 x 1	Standard	26SF KK08 MXX	■	
										Niklowana	26SF KK08 MXN	■
	8 x 10 mm	17	135	9	8			M 16 x 1	Standard	26SF KK10 MXX	■	
										Niklowana	26SF KK10 MXN	■
	9 x 12 mm	17	142	9	8			M 16 x 1	Standard	26SF KK12 MXX	■	
										Niklowana	26SF KK12 MXN	■

## Wtyczki

## RECTUS Seria 26KA

	Przyłącze A	Hex SW	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	Hex1 SW1	B mm	G mm	Wersja	Kod	DS
 <p>gwint zewnętrzny</p>	G 1/8	14	31	7						Standard	26SF AW10 MXX	■
										Niklowana	26SF AW10 MXN	■
	G 1/4	17	33	9						Standard	26SF AW13 MXX	■
										Niklowana	26SF AW13 MXN	■
	G 3/8	19	33	9						Standard	26SF AW17 MXX	■
										Niklowana	26SF AW17 MXN	■
	G 1/2	24	38	12						Standard	26SF AW21 MXX	■
										Niklowana	26SF AW21 MXN	■
	M 14 x 1,5	17	35	10						Standard	26SF AD14 MXX	■
										Niklowana	26SF AD14 MXN	□
	M 16 x 1,5	19	36	11						Standard	26SF AD16 MXX	■
										Niklowana	26SF AD16 MXN	□
	M 18 x 1,5	22	37	11						Standard	26SF AD18 MXX	■
										Niklowana	26SF AD18 MXN	□
 <p>gwint wewnętrzny</p>	G 1/8	14	30	7						Standard	26SF IW10 MXX	■
										Niklowana	26SF IW10 MXN	■
	G 1/4	17	33	10						Standard	26SF IW13 MXX	■
										Niklowana	26SF IW13 MXN	■
	G 3/8	19	33	10						Standard	26SF IW17 MXX	■
										Niklowana	26SF IW17 MXN	■
	G 1/2	24	35	12						Standard	26SF IW21 MXX	■
										Niklowana	26SF IW21 MXN	■
	M 14 x 1,5	17	33	10						Standard	26SF IM14 MXX	■
										Niklowana	26SF IM14 MXN	□
	M 16 x 1,5	19	33	10						Standard	26SF IM16 MXX	■
										Niklowana	26SF IM16 MXN	□
	M 18 x 1,5	22	36	13						Standard	26SF IM18 MXX	■
										Niklowana	26SF IM18 MXN	□

DS = czas dostawy:

■ z magazynu  
(max 7 dni)

□ krótki  
(2-3 tygodnie)

□ średni  
(zgodnie z potwierdzeniem)